

مشخصات فنی - داکت اسپلیت

71M	53M	35M	26M	مدل		
7200(2400~8200)	5300(1100~5900)	3500(750~3700)	2600(700~3500)	W	ظرفیت سرمایش	
8600(2100~9600)	6200(1600~6800)	4150(800~4600)	3600(700~3800)	W	ظرفیت گرمایش	
2180(450~3280)	1500(250~2370)	1020(190~1460)	715(170~1420)	W	مصرف برق (۲۲۰ ولت تکفاز)	
2400(400~3650)	1650(300~2460)	1200(190~1570)	920(170~1360)			سرمایش گرمایش
1000	750	550	480	m3/h	جریان هوا	
25 (0-60)	25 (0-60)	25 (0-40)	25 (0-40)	pa	فشار استاتیک خارجی	
23.5	19.5	16	16	kg	وزن	
53	35	27	27	kg		
1140x210x450	920x210x450	700x210x450	700x210x450	mm	ابعاد یونیت داخلی (طول*ارتفاع*عرض)	
910x712x345	795x555x287	722x555x260	722x555x260	mm	ابعاد یونیت خارجی (طول*ارتفاع*عرض)	
10~55				c	سرمایش	دمای بیرونی
-15~24				c	گرمایش	

160M	140M	105M	90M	مدل		
15500(4430~15500)	13800(4200~13800)	10500(3000~11200)	9000(2700~9600)	W	ظرفیت سرمایش	
17200(4720~17200)	16000(4500~16000)	11600(3100~12800)	10000(2800~10500)	W	ظرفیت گرمایش	
6300(1340~6500)	5900(1200~6000)	3300 (820-4120)	2820(670~3400)	W	مصرف برق (۲۲۰ ولت تکفاز)	
5600(1120~5700)	4800(1000~5100)	3200 (800-4220)	3000(650~3790)			سرمایش گرمایش
2000	1800	1500	1500	m3/h	جریان هوا	
50 (0-100)	50 (0-100)	37 (0-100)	37 (0-100)	pa	فشار استاتیک خارجی	
70	45	39	37	kg	وزن	
94	78.5	68	47	kg		
1200*300*800	1200*300*800	1140x270x710	1140x270x710	mm	ابعاد یونیت داخلی (طول*ارتفاع*عرض)	
1040*865*410	950*840*360	950x840x360	910x712x345	mm	ابعاد یونیت خارجی (طول*ارتفاع*عرض)	
10~55				c	سرمایش	دمای بیرونی
-15~24				c	گرمایش	