



### مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی دو طرفه VRF

MDV-D45Q2/N1	MDV-D36Q2/N1	MDV-D28Q2/N1	MDV-D22Q2/N1	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)				V/N/HZ	منبع تغذیه
۴.۵	۳.۶	۲.۸	۲.۲	kW	ظرفیت سرمایش
۱۵.۴	۱۲.۳	۹.۶	۷.۵	kBtu/h	
۹۲	۶۰	۵۷		W	توان ورودی
۵	۴	۳.۲	۲.۶	kW	ظرفیت گرمایش
۱۷.۱	۱۳.۶	۱۰.۹	۸.۹	kBtu/h	
۹۲	۶۰	۵۷		W	توان ورودی
۸۵۰/۶۷۰/۵۵۰	۷۲۵/۵۹۱/۴۵۸	۷۲۵/۵۹۱/۴۵۸	۶۵۴/۵۳۰/۴۱۰	m3/h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۳۹/۳۵/۳۰	۳۶/۳۲/۲۹	۳۶/۳۲/۲۹	۳۳/۲۹/۲۴	dB(A)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۱۱۷۲×۲۹۹×۵۹۱				mm	ابعاد خالص
۱۳۵۵×۴۰۰×۶۷۵				mm	ابعاد بسته بندی
۳۶ / ۴۴.۵	۳۴ / ۴۲.۵			kg	وزن ناخالص/خالص
۱۴۳۰×۵۳×۶۸۰				mm	ابعاد خالص
۱۵۲۵×۱۳۰×۷۶۵				mm	ابعاد بسته بندی
۱۰.۵ / ۱۵				kg	وزن ناخالص/خالص



مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی دو طرفه VRF

MDV-D71Q2/N1	MDV-D56Q2/N1	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)		V/N/HZ	منبع تغذیه
۷.۱	۵.۶	kW	سرمایش
۲۴.۲	۱۹.۱	kBtu/h	
۱۵۴	۱۰۸	W	
۸	۶.۳	kW	گرمایش
۲۷.۳	۲۱.۵	kBtu/h	
۱۵۴	۱۰۸	W	
۱۲۰۰/۱۰۰۰/۷۷۰	۹۸۰/۸۰۰/۶۷۰	m3/h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۴۴/۴۰/۳۴	۳۹/۳۵/۳۰	dB(A)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۱۱۷۲×۲۹۹×۵۹۱		mm	ابعاد خالص
			(عرض×ارتفاع×طول)
۱۳۵۵×۴۰۰×۶۷۵		mm	ابعاد بسته بندی
			(طول×ارتفاع×عرض)
۳۶ / ۴۴.۵		kg	وزن ناخالص/خالص
۱۴۳۰×۵۳×۶۸۰		mm	ابعاد خالص
			(عرض×ارتفاع×طول)
۱۵۲۵×۱۳۰×۷۶۵		mm	ابعاد بسته بندی
			(عرض×ارتفاع×طول)
۱۰.۵ / ۱۵		kg	وزن ناخالص/خالص