



مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی ۴ طرفه VRF

MDV-D71Q4/N1-E	MDV-D56Q4/N1-E	MDV-D45Q4/N1-E	MDV-D36Q4/N1-E	MDV-D28Q4/N1-E	مدل		
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)					V/N/HZ	منبع تغذیه	
۷.۱	۵.۶	۴.۵	۳.۶	۲.۸	kW	ظرفیت	سرمايش
۲۴.۲	۱۹.۱	۱۵.۴	۱۲.۳	۹.۶	kBtu/h		
۸۸			۸۰		W	توان ورودی	
۸	۶.۳	۵	۴	۳.۲	kW	ظرفیت	گرمایش
۲۷.۳	۲۱.۵	۸۸	۱۳.۶	۱۰.۹	kBtu/h		
۸۸			۸۰		W	توان ورودی	
۹۵۰/۱۷۶۷/۶۶۳	۹۰۵/۱۷۴۰/۶۵۱	۹۰۵/۱۷۴۰/۶۵۱	۷۶۴/۶۳۸/۵۵۴	۷۶۴/۶۳۸/۵۵۴	m3/h	میزان جریان هوا(H/M/L)	
۳۸/۳۶/۳۵	۳۶/۳۴/۳۳	۳۶/۳۴/۳۳	۳۲/۳۱/۳۰	۳۲/۳۱/۳۰	dB(A)	سطح فشار صوت(H/M/L)	
۸۴۰×۲۳۰×۸۴۰					mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)	
۹۵۵×۲۶۰×۹۵۵					mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)	
۲۳.۷ / ۲۸.۹			۲۱.۵ / ۲۶.۷		kg	وزن ناخالص/خالص	
۹۵۰×۵۴.۵×۹۵۰					mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)	
۱۰۳۵×۹۰×۱۰۳۵					mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)	
۵/۵ / ۸/۲					kg	وزن ناخالص/خالص	



مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی ۴ طرفه VRF

MDV-D140Q4/N1-E	MDV-D112Q4/N1-E	MDV-D100Q4/N1-E	MDV-D90Q4/N1-E	MDV-D80Q4/N1-E	مدل		
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)					V/N/HZ	منبع تغذیه	
۱۴	۱۱.۲	۱۰	۹	۸	kW	ظرفیت	سرمايش
۴۷.۸	۳۸.۲	۳۴.۱	۳۰.۷	۲۷.۳	kBtu/h		
۱۷۶	۱۶۵		۱۴۰	۱۱۰	W	توان ورودی	
۱۵	۱۲.۵	۱۱.۱	۱۰	۹	kW	ظرفیت	گرمایش
۵۱.۲	۴۲.۷	۳۷.۹	۳۴.۱	۳۰.۷	kBtu/h		
۱۷۶	۱۶۵		۱۴۰	۱۱۰	W	توان ورودی	
۱۶۵۸/۱۳۳۵/۱۱۳۰	۱۶۵۱/۱۳۰۴/۱۱۲۷	۱۶۵۱/۱۳۰۴/۱۱۲۷	۱۳۳۲/۱۱۲۹/۹۰۸	۱۲۰۰/۱۰۲۱/۷۸۹	m ³ /h	میزان جریان هوا(H/M/L)	
۴۶/۴۱/۳۹	۴۵/۴۲/۴۰	۴۵/۴۲/۴۰	۴۳/۳۹/۳۸	۴۲/۳۹/۳۷	dB(A)	سطح فشار صوت(H/M/L)	
۸۴۰×۲۳۰×۸۴۰					mm	ابعاد خالص (طول×ارتفاع×عرض)	بدنه اصلی
۹۵۵×۳۳۰×۹۵۵				۹۵۵×۲۶۰×۹۵۵	mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)	
۳۰.۹/۳۶.۳	۲۸.۷/۳۴.۱		۲۳.۷ / ۲۸.۹		kg	وزن ناخالص/خالص	
۹۵۰×۵۴.۵×۹۵۰					mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)	پانل
۱۰۳۵×۹۰×۱۰۳۵					mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)	
۵.۵ / ۸.۲					kg	وزن ناخالص/خالص	