



مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی یکطرفه VRF

MDV-D36Q1/N1-D	MDV-D28Q1/N1-D	MDV-D22Q1/N1-D	MDV-D18Q1/N1-D	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)				V/N/HZ	منبع تغذیه
۳.۶	۲.۸	۲.۲	۱.۸	kW	ظرفیت توان ورودی
۱۲.۳	۹.۶	۷.۵	۶.۱	kBtu/h	
۴۱				W	
۴	۳.۲	۲.۶	۲.۲	kW	ظرفیت توان ورودی
۱۳.۶	۱۰.۹	۸.۹	۷.۵	kBtu/h	
۴۱				W	
۵۷۳/۴۵۶/۳۱۵	۵۷۳/۴۵۶/۳۱۵	۵۲۳/۴۰۴/۲۷۵	۵۲۳/۴۰۴/۲۷۵	m ³ /h	میزان جریان هوا (H/M/L)
۴۰/۳۸/۳۴	۳۹/۳۷/۳۴	۳۸/۳۴/۳۰	۳۷/۳۴/۳۰	dB(A)	سطح فشار صوت (H/M/L)
۱۰۵۴×۱۵۳×۴۲۵				mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۱۵۵×۲۴۵×۴۹۰				mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۱۳ / ۱۶.۵		۱۲.۵ / ۱۶		kg	وزن ناخالص/خالص
۱۱۸۰×۲۵×۴۶۵				mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۲۳۲×۱۰۷×۵۱۷				mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۳.۵ / ۵.۲				kg	وزن ناخالص/خالص



مشخصات فنی - یونیت داخلی کاستی یکطرفه VRF

MDV-D71Q1/N1-D	MDV-D56Q1/N1-D	MDV-D45Q1/N1-D	مدل	
۵۰ هرتز / ۱ فاز / ولتاژ (۲۲۰-۲۴۰)			V/N/HZ	منبع تغذیه
۷.۱	۵.۶	۴.۵	kW	ظرفیت سرماپیش
۲۴.۲	۱۹.۱	۱۵.۴	kBtu/h	
۶۰	۴۸		W	توان ورودی
۸	۶.۳	۵	kW	ظرفیت گرماپیش
۲۷.۳	۲۱.۵	۱۷.۱	kBtu/h	
۶۰	۴۸		W	توان ورودی
۹۳۳/۷۴۹/۵۹۲	۷۹۲/۶۸۸/۵۴۹	۶۹۳/۶۰۰/۴۷۶	m3/h	میزان جریان هوا
۴۴/۴۱/۳۷	۴۲/۴۰/۳۶	۴۱/۳۹/۳۵	dB(A)	سطح فشار صوت
۱۲۷۵×۱۸۹×۴۵۰			mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۳۷۰×۲۹۵×۵۰۵			mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۱۹.۵ / ۲۳.۸	۱۸.۸ / ۲۳.۱	۱۸.۵ / ۲۲.۸	kg	وزن ناخالص/خالص
۱۳۵۰×۲۵×۵۰۵			mm	ابعاد خالص (عرض×ارتفاع×طول)
۱۴۱۰×۹۵×۵۶۰			mm	ابعاد بسته بندی (عرض×ارتفاع×طول)
۴ / ۵.۴			kg	وزن ناخالص/خالص