



مشخصات فنی - چیلر های اسکرو هواخنک

1420	1200	1000	900	720	600	500	380	مدل		
1419	1203	996	902	720	602	496	376	kW	ظرفیت سرمایش	
466	381	318	285	234	194	159	124	kW	توان ورودی جهت تامین سرمایش	
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۴۱۸-۳۴۲)								منبع تغذیه		
کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیک								نوع کمپرسور		
3.04	3.15	3.13	3.16	3.07	3.17	3.11	3.03	kW/kW	COP	راندمان
4.15	4.29	4.25	4.27	4.17	4.29	4.2	4.09	kW/kW	IPLV	
R134a								نوع	مبرد	
11700	9640	9640	8800	5800	5800	4865	3810	mm	طول	
2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	mm	عرض	
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	mm	ارتفاع	
10530	9170	8290	7970	5650	5140	4360	3900	kg	وزن خالص	
11440	9940	8890	8590	6170	5480	4670	4120	kg	وزن در حال کار	



مشخصات فنی - چیلر های اسکرو هواخنک

1420	1200	1000	900	مدل	
۱۴۱۹	۱۲۰۳	۹۹۶	۹۰۲	kW	ظرفیت سرمایش
۴۶۶	۳۸۱	۳۱۸	۲۸۵	kW	توان ورودی جهت تامین سرمایش
۵۰ هرتز / ۳ فاز / ولتاژ (۳۴۲-۴۱۸)				منبع تغذیه	
کمپرسور اسکرو نیمه هرمتیک				نوع کمپرسور	
۳.۰۴	۳.۱۵	۳.۱۳	۳.۱۶	kW/kW	راندمان
۴.۱۵	۴.۲۹	۴.۲۵	۴.۲۷	kW/kW	
R۱۳۴a	R۱۳۴a	R۱۳۴a	R۱۳۴a	نوع	مبرد
۱۱۷۰۰	۹۶۴۰	۹۶۴۰	۸۸۰۰	mm	طول
۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	۲۲۸۰	mm	عرض
۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	mm	ارتفاع
۱۰۵۳۰	۹۱۷۰	۸۲۹۰	۷۹۷۰	kg	وزن خالص
۱۱۴۴۰	۹۹۴۰	۸۸۹۰	۸۵۹۰	kg	وزن در حال کار