



مشخصات فنی - چیلر سانتریفیوژ سری راندمان بالا

850H	800H	750H	700H	650H	600H	550H	500H	مدل		
۸۵۰	۸۰۰	۷۵۰	۷۰۰	۶۵۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۲۹۸۹	۲۸۱۳	۲۶۳۷	۲۴۶۱	۲۲۸۵	۲۱۱۰	۱۹۳۴	۱۷۵۸	kW		
۴۸۶.۳	۴۵۸.۷	۴۳۰.۰	۴۰۱.۷	۳۷۲.۰	۳۴۳.۶	۳۱۴.۸	۲۸۶.۲	kW		
400V/10KV-3Ph-50Hz									توان ورودی	
برق ورودی									COP	
۶.۱۴۵	۶.۱۳۲	۶.۱۳۲	۶.۱۲۶	۶.۱۴۴	۶.۱۴۰	۶.۱۴۲	۶.۱۴۳	kW/kW	IPLV	
۷.۲۹۴	۷.۰۹۲	۷.۱۵۳	۶.۸۱۳	۶.۷۳۹	۶.۷۰۶	۶.۶۹۸	۶.۷۱۸	kW/kW	ابعاد	
۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	۴۶۹.۰	mm		طول
۱۹۵.۰	۱۹۵.۰	۱۹۵.۰	۱۹۵.۰	۱۸۰.۰	۱۸۰.۰	۱۸۰.۰	۱۸۰.۰	mm		عرض
۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	۲۴۱.۰	mm	ارتفاع	
۱۳۷۱۲	۱۳۵۶۴	۱۳۳۵۰	۱۳۱۵۹	۱۲۱۸۰	۱۲۱۸۰	۱۲۰۲۰	۱۲۰۲۰	kg	وزن در حال کار	

1500H10	1400H10	1300H	1200H	1100H	1000H	950H	900H	مدل		
۱۵۰۰	۱۴۰۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰	۹۵۰	۹۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۵۲۷۴	۴۹۲۲	۴۵۷۱	۴۲۱۹	۳۸۶۸	۳۵۱۶	۳۳۴۰	۳۱۶۴	kW		
۸۴۸.۵	۷۹۳.۴	۷۳۱.۳	۶۷۸.۴	۶۲۴.۴	۵۷۰.۷	۵۴۲.۸	۵۱۲.۳	kW		
400V/10KV-3Ph-50Hz									توان ورودی	
برق ورودی									COP	
۶.۲۱۶	۶.۲۰۵	۶.۲۵۱	۶.۲۲۰	۶.۱۹۴	۶.۱۶۱	۶.۱۵۳	۶.۱۷۷	kW/kW	IPLV	
۶.۴۵۷	۶.۶۱۷	۷.۱۲۱	۷.۰۱۵	۶.۸۰۷	۶.۹۴۹	۶.۹۷۸	۷.۲۷۲	kW/kW	ابعاد	
۵۱۹.۰	۵۱۹.۰	۴۷۴.۵	۴۷۴.۵	۴۷۴.۵	۴۷۴.۵	۴۷۴.۵	۴۶۹.۰	mm		طول
۲۷۰.۰	۲۷۰.۰	۲۲۶.۰	۲۲۶.۰	۲۲۶.۰	۲۲۶.۰	۲۲۶.۰	۱۹۵.۰	mm		عرض
۳۰۱.۰	۳۰۱.۰	۲۶۱.۰	۲۶۱.۰	۲۶۱.۰	۲۶۱.۰	۲۶۱.۰	۲۴۱.۰	mm	ارتفاع	
۲۳۴۹۰	۲۲۸۴۰	۱۵۵۰۰	۱۵۳۷۶	۱۵۱۰۸	۱۴۷۷۳	۱۴۵۳۲	۱۳۸۳۹	kg	وزن در حال کار	



مشخصات فنی - چیلر سانتریفیوژ سری راندمان بالا

2300H10	2200H10	2100H10	2000H10	1900H10	1800H10	1700H10	1600H10	مدل		
۲۳۰۰	۲۲۰۰	۲۱۰۰	۲۰۰۰	۱۹۰۰	۱۸۰۰	۱۷۰۰	۱۶۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۸۰۸۷	۷۷۳۵	۷۳۸۴	۷۰۳۲	۶۶۸۰	۶۳۲۹	۵۹۷۷	۵۶۲۶	kW		
۱۲۴۶	۱۲۵۱.۰	۱۱۸۰	۱۱۳۱	۱۰۷۰	۱۰۱۳	۹۶۵.۴	۹۰۹.۴	kW		توان ورودی
400V/10KV-3Ph-50Hz									برق ورودی	
۶.۴۹۲	۶.۱۸۵	۶.۲۵۹	۶.۲۱۷	۶.۲۴۲	۶.۲۵۰	۶.۱۹۱	۶.۱۸۶	kW/kW	COP	
۷.۱۱۹	۶.۶۹۷	۶.۷۸۳	۶.۶۸۱	۶.۷۳۷	۶.۷۶۸	۶.۵۹۶	۶.۶۶۱	kW/kW	IPLV	
۵۹۰۰	۵۲۹۰	۵۲۹۰	۵۲۹۰	۵۲۹۰	۵۲۹۰	۵۱۹۰	۵۱۹۰	mm	ابعاد	
۳۳۶۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۳۱۵۰	۲۷۰۰	۲۷۰۰	mm		طول
۳۶۵۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۱۸۰	۳۰۱۰	۳۰۱۰	mm		عرض
۳۴۲۱۰	۲۸۳۱۰	۲۸۰۷۶	۲۷۸۴۰	۲۷۴۹۰	۲۷۰۴۰	۲۴۲۸۹	۲۴۲۱۰	kg	ارتفاع	وزن در حال کار

3000H10	2900H10	2800H10	2700H10	2600H10	2500H10	2400H10	مدل		
۳۰۰۰	۲۹۰۰	۲۸۰۰	۲۷۰۰	۲۶۰۰	۲۵۰۰	۲۴۰۰	RT	ظرفیت سرمایش	
۱۰۵۴۸	۱۰۱۹۶	۹۸۴۵	۹۴۹۳	۹۱۴۲	۸۷۹۰	۸۴۳۸	kW		
۱۶۱۹	۱۵۷۴	۱۵۱۲	۱۴۵۴	۱۴۰۳	۱۳۵۷	۱۳۰۵	kW		توان ورودی
400V/10KV-3Ph-50Hz								برق ورودی	
۶.۵۱۵	۶.۴۷۷	۶.۵۱۲	۶.۵۲۹	۶.۵۱۷	۶.۴۸	۶.۴۶۸	kW/kW	COP	
۷.۰۵۳	۷.۰۵۶	۷.۰۶۹	۷.۰۵۲	۷.۰۷۹	۷.۰۹۹	۷.۱۱۳	kW/kW	IPLV	
۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	۵۹۰۰	mm	ابعاد	
۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	۳۳۶۰	mm		طول
۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	۳۶۵۰	mm		عرض
۳۶۹۳۰	۳۶۴۸۵	۳۶۰۸۰	۳۵۷۲۰	۳۵۳۱۰	۳۴۹۵۰	۳۴۵۸۰	kg	ارتفاع	وزن در حال کار